

TEHNIČNI LIST

KIEHL LI-EX

Čistilo za odstranjevanje premazov, za linolej



LASTNOSTI: Visoko zmogljiv, nizko peneče čistilo, posebej zasnovan za uporabo na alkalno občutljivih prožnih talnih oblogah. Hitro in učinkovito odstranjuje polimerne premaze in vzdržuje vrhnji film.

SESTAVA (skladno z 648/2004/EC):

Neionski tenzidi < 5 %, milo < 5 %, NTA < 5 %, vodotopna topila, barvila, dišave (limonele). PH vrednost koncentrata: približno 9,5; izdelka, pripravljenega za uporabo približno 9.

UPORABA: Primerno za uporabo na vodo-odpornih alkalno občutljivih in alkalno odpornih talnih površinah, kot so linolej, guma, PVC, poliolefina naravnega in umetnega kamna.

Če materiala talne obloge ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, prej preverite izdelek na majhnem delcu talne obloge.

NAVODILA:

Premazane in mikro-zaščitene talne obloge: razredčite 1-3 litre odstranjevalca v 8 litrih hladne vode.

Nanesite čistilno raztopino na tla, pustite delovati približno 10 minut, zdrgnite, dodajte toplo vodo, v koliko je potrebno, posesajte ter temeljite sperite s čisto vodo.

Kiehl ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo pri nepravilni uporabi izdelka.

POKRITJE NA M²: 90 ml.