

## Trend

### Nemetalizirana emulzija za poliranje

#### Lastnosti

Emulzija za poliranje je namenjena za ekološko odgovorno nego tal. Zaščitna plast je samo-svetleča in skriva sledi prask, ne glede na to, ali se uporablja koncentrirana ali razredčena z vodo. Z drsnimi vrednostmi med 0.4 in 0.6  $\mu$ , Trend izpolnjuje nemške industrijske norme DIN 18032 in je ustrezen za tla v telovadnicah (testirano na Inštitutu FMFA Otto-Graf v Baden-Württembergu v Nemčiji). Odlično se obnese pri hitrem poliranju, praske pa se enostavno odpravijo. Premaz Trend se lahko delno odstrani brez odstranjevalca premazov.

#### Sestavine

Emulgatorji, vosek, nemetalizirani polimeri, smole in dišave. PH vrednost (koncentracija): približno 8,5 – 9.

#### Uporaba

Primer za uporabo na vodo-odpornih, trdih in odpornih talnih oblogah, kot je PVC, linolej, guma, oblazinjen vinil, poliolefina, marmor, granit, teraco plošče, razen mokrih predelov. Priporoča se za zaščitno zatesnjenega lesa in plute. Ni primeren za netesnjeni les ali netesnjeno pluto. Pred uporabo Trenda na talni oblogi, narediti test adhezije.

#### Navodila za uporabo

Zagotovite, da so izdelek uporablja le na dovolj suhih talnih oblogah. Z ravno krpo nanesite nerazredčen proizvod v tankem sloju. Ne pustite, da bi se proizvod posušil na krpi ter takoj po uporabi zaprite posodo.

#### Premazovanje tal:

Ovisno od absorpcijske stopnje tal, 2 – 3 nanosi na približno 30-minutne intervale.

#### Premazovanje po intenzivnem čiščenju:

1-2 nanosa na približno 30-minutni interval.

#### Brusilni sprej za obnovo poškodovanih delov premaza:

Razredčite sprej s hladno vodo v razmerju 1:1 in uporabite hitrostni brusilni stroj (približno 1000 r.p.m.).

#### Poliranje:

Ko se premaz posuši, je primeren za poliranje in utrdbo s hitrostrnim polirnim strojem (približno 1000 r.p.m.) ter z multi-discom za ohranitev nedrsečih lastnosti.

01.08.2013



#### Poraba na kvadratni meter:

Premaz: 25 ml na nanos

Premazovanje po intenzivnem čiščenju: 25 ml na nanos

Brusilni sprej: 1.5 ml

#### Pakiranje

10 litrov kanister

Art. No. j 20 04 10

Art. No. j 20 04 72

Zaščitite pred zmrzaljo!

