

# TASKI® swingo 1650

Baterijsko voden, avtomatični čistilno-sesalni stroj za čiščenje talnih površin



## Vam prinaša naslednje

- ▶ Povečana delovna učinkovitost
- ▶ Odlični rezultati - Nemudoma suha tla
- ▶ Enostavnost in ergonomičnost
- ▶ Enostavno vzdrževanje

## Povečana delovna učinkovitost

Velik rezervoar in visoko učinkovit CSD sistem, ki zmanjšuje porabo vode do 40%, omogočata vodno učinkovitost in čiščenje do 2500 m<sup>2</sup> površine brez postankov za napolnitev čistilne raztopine v rezervoar. Zmanjšanje porabe energije in velika baterijska kapaciteta omogočajo čiščenje več kot štiri ure pred ponovnim polnjenjem.

## Odlični rezultat - Nemudoma suha tla

Krtače se učinkovito prilegajo teksturi tal in tako omogočajo odlično odstranjevanje umazanije. Zahvaljujoč sesalni šobi, ki je oblikovana v obliki črke W, so tla nemudoma suha. Tako lahko stroj uporabljamo kadarkoli, saj s tem zmanjšujemo tveganje zdrsov, ki so posledica mokrih tal.

## Enostavnost in ergonomičnost

Z odlično ergonomičnostjo in enostavnim, intuitivnim nadzorom stroj zmanjšuje utrujenost upravljavca in potrebe po izobraževanju k minimumu.

## Enostavno vzdrževanje

Vsi deli, ki potrebujejo redno čiščenje/vzdrževanje so barvno kodirani z rumeno barvo in so odstranljivi. Tako omogoča samoumevno in enostavno vzdrževanje stroja, kar zagotavlja vedno najboljše rezultate in podaljša življenjsko dobo stroja.

## TASKI swingo 1650

### Tehnični Podatki

Opis		Opis	
Teoretična učinkovitost (pri 4,5 km/h)	2925 m <sup>2</sup> /h	Teža stroja pripravljenega za uporabo (vklj. z vodo)	330 kg
Delovna širina	65 cm	Dimenzije (D x Š x V)	154 x 69 x 118 cm
Širina sesalne šobe	95 cm	Obračalni krog	70 cm
Rezervoar za delovno raztopino	85 l	Sistem krtač	2 x 33 cm
Rezervoar za umazano raztopino	85 l	Pritisk krtač	0.32 N/cm <sup>2</sup>
Nominalna napetost	24 V	Delovna hitrost	4.5 km/h
Nazivna moč	1,200 W	Maksimalni naklon	2.0 %
Kapaciteta baterije	180 Ah/C5	Hrupnost	62 dB(A)
Vzdržljivost baterije	več kot 4 ure	Zaščita pred pljuski vode	PX 3
Neto teža stroja	120 kg		

### TASKI swingo 1650

Model	Številka artikla
TASKI swingo 1650 BMS	
TASKI swingo 1650	

### Delovna orodja/Dodatna oprema

Opis	Številka artikla
Vodilno kolo 33 cm	7515515
Krtača za ribanje 30 cm	7515516
Krtača za ribanje 33 cm	7515517
Abrazivna krtača 33 cm	7515518
TASKI kontaktni filc 33 cm	7516124
TASKI 3M filci 33 cm Bel/Rdeč/Moder/Rjav/Črn	Po ceniku
TASKI 3M filc 33 cm vijoličen (Diamond Pad)	7516123
Cev za polnjenje z univerzalno spojko	8502830
Dodatna kolesa: Poliuretansko kolo - rjavo in zeleno (supergrip)	Opcija

### Opis značilnosti

**BMS (Baterijski sistem upravljanja):** Baterijski sistem upravljanja: Baterijski polnilec, ki je vgrajen v stroju, preprečuje globoko izpraznitev baterije in kontrolira proces napajanja.

**CSD (Doziranje čistilne raztopine):** S patentiranim CSD sistemom se pravilna količina delovne raztopine dozira na tla, odvisno od hitrosti stroja. Pri tem ne nastajajo luže, kadar gre stroj počasneje (npr. okoli vogalov) ter 30-40% prihranek pri delovni raztopini in pomembno povečanje produktivnosti stroja.

Diversey d.o.o.  
Tržaška cesta 37a  
2000 Maribor  
Slovenija  
(02) 320 70 00  
(02) 320 70 71

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

Copyright © 2011, Diversey, Inc.