

TEHNIČNE INFORMACIJE

V6 Finish SVETLEČE



Poliuretansko disperzijsko sredstvo za nego. Za trajno zaščito lakiranih tal. Lakirane pode varuje pred drobnimi praskami in sledmi obrabe z negovalno plastjo. Preprečuje prezgodnjo obrabo in podaljša življenjsko dobo površine.

- Sredstvo za trajno nego iz čistega PU s posebno odpornostjo proti odrgnjenju
- Dolgoročno varuje plast laka pred obrabo
- Zagotavlja nov lesk na obremenjenih in obrabljenih podih
- Univerzalno uporabno za različne lakirane talne obloge
- Izredna odpornost proti sledovom zaradi barvanja

Področje uporabe:

Primerno za nego polmat in sijajno lakiranih parketov, lesenih podov, plutovine, linoleja, PVC ter neglaziranega kamna in drugih vodoodpornih površin.

Podatki o izdelku

Št. artikla

10189



1 l
5 l



12
4



480
128

Trdni delci

18,2 ±2%

Vrednost pH

9,0

Sestavine

Voda, polimeri, vodotopna topila, konzervirna sredstva, neionski tenzidi

Skladiščenje in prevažanje

24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

GISCODE

GE10

Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal, nato pa površino obrišite do vlažnega s sredstvom LOBACARE® CleanFix ali Cleaner. Sprijetu umazanijo in ostanke starih sredstev za nego morate prej odstraniti s temeljnim čiščenjem s sredstvom LOBACARE® CareRemover. V ta namen upoštevajte tehnične informacije za posamezne izdelke.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!



Navodila za obdelavo

Naprava za nanašanje/poraba materiala

Palica za brisanje LOBATOOL, na velikih površinah s primernim ploskim čistilnikom tal/od 30 do 40 ml(g)/m² = od 25 do 35 m²/l(kg) = od 3 do 4 l/100 m²

Čas sušenja

- Pohodno po od 1 do 2 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

Uporaba:

Material nanesite na tla po odsekih in nato razmažite v enakomerno plast. Orodje za nanašanje držite čim bolj plosko na tleh in ga ne dvigujte, delajte brez pritiskanja. Začnite na eni strani prostora, nato pa delajte od stene do stene vzvratno do nasprotne strani prostora z vrati. Vedno obdelajte ves prostor. Med sušenjem tal v nobenem primeru ne obdelajte znova, to lahko povzroči proge.

Temeljno čiščenje:

Sredstva V6 Finish s temeljnim čiščenjem ni mogoče zanesljivo odstraniti z lakiranega parketa, lesa, plute ali linoleja. Na novo položenih in tovarniško lakiranih elementih lahko pride do motenj oprijema. V vsakem primeru so potrebni predhodni poskusi. Začetno temeljno čiščenje s sredstvom LOBACARE® CareRemover v številnih primerih zagotovi zadostno trdnost.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 55 do 65 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

