

TASKI® Jontec Forward

Rahlo peneče alkalno sredstvo za čiščenje talnih površin

Opis

Močno, alkalno sredstvo za čiščenje talnih površin, posebej razvito za uporabo s čistilno-sesalnimi stroji. Zaradi rahlega penjenja je idealno za odstranjevanje trdovratne umazanije in maščob iz vseh vodo-odpornih, nezaščitene trdih talnih površin (razen za nezaščitene lesene talne površine). Idealno tudi za »top stripping«.

Ključne lastnosti

- Učinkovita kombinacija tenzidov in alkalnih komponent
- Dobra emulgacijska moč
- Rahlo peneče, s hitrim učinkom
- Večstransko uporabno
- Svež vonj
- Zasnovano za pripravo tal za "top stripping" (površinsko odstranjevanje)

Prednosti

- Visoka učinkovitost na vseh vrstah vodoodpornih trdih talnih površin (razen na nezaščitene lesene talne površine)
- Učinkovito čisti in odstrani umazanijo, maščobe in nakopičene plasti vzdrževalnih sredstev
- Idealno za strojno uporabo
- Primerno tudi za enokolturne stroje in sisteme mokrega brisanja
- Pušča prijeten, svež vonj
- Odlične lastnosti »top stripping«, omogoča boljšo oprijemljivost dodatnih slojev premaza.

Navodila za uporabo



Doziranje: Sredstvo je na voljo v različnih pakiranjih in se dozira bodisi ročno (standardni koncentrat) ali s pomočjo enega izmed dozirnih sistemov (SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose). Za podrobne informacije o posamezni dozirni tehniki si pomagajte s tabelo tehničnih podatkov. Ustrezno doziranje zagotavlja prihranke in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Uporaba

Ročno: Sredstvo doziramo v vedro napolnjeno z vodo in raztopino naneseemo. Pustimo nekaj časa delovati (raztopina se ne sme posušiti) in zribamo ter odstranimo preostalo raztopino.

Strojno: Sredstvo doziramo v rezervoar stroja, napolnjen z vodo. Raztopino naneseemo na talno površino, pustimo nekaj časa delovati (raztopina se ne sme posušiti), zribamo ter posesamo umazano raztopino.

Top Stripping: Sredstvo doziramo v vedro, napolnjeno z vodo, ali v rezervoar čistilno sesalnega oziroma enokolturnega stroja. Raztopino naneseemo, pustimo delovati 5 minut, zribamo in odstranimo umazano raztopino. Talno površino speremo s čisto vodo.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Forward

Rahlo peneče alkalno sredstvo za čiščenje talnih površin

Tehnični podatki

Tehnika	Opis in količina	Vedro	Ribalno sesalni stroj	Izgled	pH vrednost - čisto	pH vrednost - razredč.	Specif. teža (20°C)
Standardni koncentrat	TASKI Jontec Forward 1 x 10L TASKI Jontec Forward 2 x 5L	25-250ml/5L (0,5 to 5%)	50-200ml /10L (0,5 to 2%) 200ml/10L (2% Top Stripping)	Čista, brezbarvna tekočina	9,9	8,7 (1%)	1,0464 g/cm ³
SmartDose	TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4L	0,2% (70 of 10 L bucket) : 1 pump	0,2% to 0,4% (20 tank) : 1 pump	Čista, brezbarv. tekočina	11	8,5 (1%)	1,027 g/cm ³
Intellidose	TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5L	N/A	0,2%, 0,3%, 0,5%	Čista, brezbarvna tekočina	11	8,5 (1%)	1,027 g/cm ³
J-flex	TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5L TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 5L	0,2 to 0,5% (60 to 150/5L Bucket) 0,2 to 0,5% (200 to 500/5L Bucket)	0,2 or 0,5% (15 to 37,5/20L Tank) 0,2 or 0,5% (50 to 125 /20L Tank)	Čista, svetlorumena tekočina	11	8,5 (0,5%)	1,027 g/cm ³
Quattro Select	TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5L	0,2 to 0,4%	0,2 to 0,4%, 0,4% (Top Stripping)	Čista, svetlorumena tekočina	11	8,5 (0,5%)	1,027 g/cm ³

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Varno rokovanje in podatki o shranjevanju

Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena v ločenem Varnostnem listu izdelka. Shranjujte v originalni embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Samo za profesionalno uporabo.

Kompatibilnost proizvoda

Primnost izdelka pred uporabo preizkusite na majhnem, neopaznem mestu. Če pride sredstvo v stik s površinami, občutljivimi na alkalne tekočine (npr. lesene deske, obarvane površine) ga nemudoma pobrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na vodo (npr. nezaščiten les ali pluta).