

TASKI® Jontec Resitol & Care

Emulzija za tla, odporna na alkohol

Opis

Premaz je zasnovan na bazi posebne mešanice polimerov in voskov. V primerjavi z običajnimi talnimi emulzijami, ima TASKI Resitol & Care vrhunsko odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva. Zaradi teh lastnosti je idealna za uporabo v zdravstvenih ustanovah, kjer se pogosto uporabljajo alkoholni geli za roke. Zaščitni sloj kaže dobro odpornost proti obrabi, tudi tam, kjer je frekvenca prometa visoka.

Ključne lastnosti

- Izredna odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva v primerjavi z običajnimi emulzijami.
- Po sušenju nastane trden, trpežen polimerni zaščitni sloj.
- Dober odziv na loščenje.

Prednosti

- Idealno za uporabo v zdravstvu.
- Odporen na obrabo, tudi tam, kjer je frekvenca prometa visoka.
- Dobro se odziva na vse običajne metode vzdrževanja (idealno za vzdrževanje z Jontec Tensol).

Navodila za uporabo

1. Iz tal je potrebno odstraniti stare premaze, jih temeljito sprati z vodo in posušite. Pred nanosom na porozna in poškodovana tla nanesite Diversey tesnilo za tla.
2. Izdelek varčno nalijet po tleh in ga enakomerno razporedite, ko je še moker, v prekrivajočih se pasovih širine od 1 do 1,5 metra.
3. Temeljito posušite.
4. Pred nanosom naslednjih slojev spolirajte z eno kolutnim strojem.
5. Na enak način nanesite drugi sloj in po potrebi dodatne sloje, polirajte po vsakem nanosu, vključno z zadnjim.


Odstranjevanje premaza in ponovni premaz

1. Uporabite Diversey odstranjevalec premazov, da odstranite eno plast in s čistilnim strojem ali sesalnikom odstranite umazano raztopino.
2. Pred nanosom dodatnih slojev temeljito posušite.

Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Poraba izdelka: minimalno 20 ml/m² in premaz - maksimalno 30 ml/m² in premaz



© A.I.S.E.



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI® Jontec Resitol & Care

Tehnični podatki

Izgled: Mlečno bela tekočina

pH vrednost (koncentrat): 8,2

pH vrednost (delovna raztopina): 8,2

Relativna gostota (20°C): 1,03

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diversey.com.

HRANITE V ORIGINALNO ZAPRTI EMBALAŽI, STRAN OD EKSTREMNIH TEMPERATUR. LE ZA PROFESIONALNO RABO.

Kompatibilnost izdelka

Obdelujite le globinsko očiščena, temeljito sprana in popolnoma suha tla. Izdelka ne redčite ali mešajte z drugimi sredstvi.

Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil) in ne premazanem lesu ali pluti.

Certifikati

Odpornost proti zdrusu najmanj 0,5 (ASTMD D 2047).

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Resitol & Care je na voljo v 2x5 L.

[www.diversey.com](#)

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 17/07/2024 en (K02345)

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si