

TASKI® Jontec Matt & Care

Premaz za tla z nizkim sijajem

Opis

Premaz za tla z nizkim sijajem za večino vrst gladkih in vodoodpornih trdih tal. Nizki sijaj preprečuje videz spolzkosti, izdelek pa zagotavlja tudi dobro odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva, zaradi česar je primeren za zdravstvene ustanove. Zagotavlja znižane stroške vzdrževanja in izboljša produktivnost.

Ključne lastnosti

- Zagotavlja svileni zaščitni plast.
- Trda in vzdržljiva zaščita, odporna na obrabo.
- Odličen oprijem na večini vrst tal.
- Odpornost proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
- Enostaven za popravilo.

Prednosti

- Izboljša naravni videz tal s svilenim sijajem.
 - Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi na območjih gostega prometa.
 - Primeren je za večino tal, kot so vinil, sintetična tla, linolej, kamen, les, pluta.
- Razporedi se enakomerno za popolno izravnavo.
- Zagotavlja preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene ter stranke.
 - Kompatibilen je z večino običajnih metod vzdrževanja.
 - Primeren za tradicionalen nanos z ravnim mopom, mopom in vedrom ali opremo za nanos premaza.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte le temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. Porozna in poškodovana tla obdelajte z Diversey zaščitnim premazom za tla.
2. Izdelek zmerno nalijte na tla in ga enakomerno porazdelite, ko je še moker, v prekrivajočih se pasovih širina 1-1,5 m. Pustite, da se popolnoma posuši, preden na enak način nanesete dodatne sloje. Na neporozna, gladka tla nanesite dva sloja. Za porozna tla običajno zadostujejo trije nanosi.
3. **Linolej:** Ko se prvi sloj posuši, zgladite linolejska tla z enokolutnim strojem in modrim filcem, nato jih obrišite z vlažno krpo in pustite, da se popolnoma posušijo, preden nanesete dodatne plasti.

Odstranjevanje premaza in ponovno premazovanje

1. Za odstranjevanje zgornje plasti premaza uporabite Diversey odstranjevalec premaza in umazano raztopino odstranite z mokrim sesalnikom ali čistilnim strojem.
2. Pustite, da se popolnoma posuši in po potrebi nanesite dodatno plast.

Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Poraba izdelka:


Minimalno 20 ml/m² - maksimalno 30 ml/m²

**Izdelek ne vsebuje namerno dodanih PFAS.

*Ta odmerek velja za optimalne pogoje, priporočila se lahko razlikujejo, zato se za navodila posvetujte s predstavnikom podjetja Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E

TASKI® Jontec Matt & Care

Tehnični podatki

Izgled: Mlečno bela tekočina

pH vrednost (koncentrat): 8,6

pH vrednost (delovna raztopina): 8,6

Relativna gostota (20°C): 1,02

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diverseym.com.

Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Le za profesionalno rabo.

Kompatibilnost izdelka

Obdelujte le temeljito očiščena in popolnoma suha tla. Ne redčite ali mešajte z drugimi sredstvi. Na uporabljajte na strukturirani plastiki (vinil), nezaščitenem lesu ali pluti. Glede talnih površin z gumijastimi žebli se posvetujte s strokovnjakom. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

Odobritve

Odpornost proti zdrsu najmanj 0,7 (ASTMD D 2047).

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Matt & Care je na voljo v pakiranju 2x5 L.

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/07/2024 en (K02349)