

TASKI® Jontec ESD & Care

Prevoden premaz za tla

Opis

Prevoden premaz posebej razvit za razbijanje električnih nabojev čez površino katere koli vrste talne površine ali vodeno v tla na prevodnih talnih površinah. Oblikuje topel, visoko sijoč zaščitni film, ki se lahko vzdržuje s številnimi metodami vzdrževanja. Idealna rešitev za področja, kjer se soočate z vprašanjem statičnih nabojev in za ESD odobrene talne površine kot pomoč pri čiščenju in vzdrževanju dobrega izgleda talne površine.

Ključne lastnosti

- Zagotavlja topel, visoko sijoč zaščitni sloj.
- ESD odobritev s strani neodvisnih laboratorijev.
- Protidrseč zaščitni film v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).

Prednosti

- Zaščiti talne površine pred poškodbami visokega prehodnega prometa.
- Odpravlja nevarnosti električnega udara in s tem poškodbe opreme.
- Ustreza standardoma ESD EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 in EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1.
- Zagotavlja varnost vaših zaposlenih, pacientov in strank.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte le nepremazana, temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. Zmerno nanesite izdelek na tla in ga še mokrega z aplikatorjem enakomerno porazdelite v prekrivajočih se pasovih širokih 1-1,5 m.
2. Na tla vedno nanesite 3 sloje in vedno pustite najmanj 60 minut čas sušenja med dvema nanosoma. Po zadnjem nanosu pustite vsaj 60 minut za sušenje.
3. Če želite ohraniti sposobnost disipacije statične elektrike in visok sijaj, nanesite ponovni premaz na območjih z veliko prometa vsake 3 mesece, na območjih z malo prometa vsakih 6 mesecev.

Vzdrževanje

- Vedno dovolite, da nov nanos počiva 48 ur, preden se lotite mokrega čiščenja.
- Vsakodnevno umazanijo odstranite s suho krpo.
- Za zagotovitev zmožnosti disipacije statične elektrike uporabljajte le izdelke za dnevno čiščenje tal na osnovi površinsko aktivnih snovi, npr. TASKI Jontec 300 Pur-Eco.

Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Poraba izdelka:

Minimalno 20 ml/m² - maksimalno 30 ml/m²

**Izdelek ne vsebuje namerno dodanih PFAS.

*Ta odmerek velja za optimalne pogoje, priporočila se lahko razlikujejo, zato se za navodila posvetujte s predstavnikom podjetja Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec ESD & Care

Tehnični podatki

Izgled: Mlečno bela tekočina

pH vrednost (koncentrat): 9

Relativna gostota (20°C): 1,03

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diverse.com.

Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Le za profesionalno rabo.

Kompatibilnost izdelka

Ne redčite ali mešajte z drugimi sredstvi. Na uporabljajte na strukturirani. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

Natančno sledite navodilom za nanašanje in vzdrževanje. Nanašajte le na prevodna tla.

Odobritve

TASKI Jontec ESD & Care ustreza standardoma ESD EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 in EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1 ter izpolnjuje zahteve glede odpornosti proti zdrs, kot je navedeno v ASTM D-2047.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec ESD & Care je na voljo v pakiranju 2x5 L.

www.diverse.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 12/12/2024 en (K02350)

